

碳分子筛

JZ-CMS3PN

简要描述：

JZ-CMS3PN 碳分子筛是一种优良的非极性碳素材料，用于分离空气富集氮气，采用常温低压制氮工艺，比传统的深冷高压制氮工艺具有投资费用少、产氮速度快、氮气成本低特点。

应用领域：

作为一种新型的吸附剂产品，因含有大量微孔，该微孔对氧分子的瞬间亲和力较强，用来分离空气中的氧气和氮气，工业上利用变压吸附装置（PSA）制取氮气。

技术参数：

项目	单位	参数
直径	mm	1.0, 1.2
堆积密度	g/L	660-700
抗压强度	N/颗	≥75

性能参数：

型号	氮气纯度 (%)	产氮率(Nm ³ /h.t)	空氮比
JZ-CMS3PN	99.5	330	2.8
	99.9	250	3.3
	99.99	165	4.0
	99.999	95	6.4
测试粒径	测试温度	测试压力	吸附时间
1.0	20°C	0.8Mpa	2*40s

标准包装：

20KG; 40KG; 137KG 密封塑料桶

注意事项：

本产品易吸潮，不宜直接暴露在空气中，贮存时应放置在干燥处。

实际使用中，保持低温吸附能更有效表现出产品的优异吸附性能。

